

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Kunde: **TREMCO Baugeräte AG**
Angebotsnummer:
Kalkulationsnummer: **13668**
Projekt:

Datum:
Variante: **1**

Allgemeine Angaben:

Schneelast: **1 kN/m²** Bodennutzlast: **2 kN/m²** Dachnutzlast: **0 kN/m²**
Wandbelastung (Wind): **0,5 kN/m²** Durchführung von Elektroinstallationen nach: **CH** Innenhöhe: **2,326 m**

BESCHREIBUNG

1. CONTAINERRAHMEN			Menge	ME
5103	Lackierung vom Rahmen 2435x6055mm in C3M 7 bis 15 Jahre, ISO12944-2, RAL 9002	RAL 9002	1,0	Stk
5116	Bodenrahmen, Abmessungen 2435x6055mm, H=120mm		1,0	Stk
5156	PVC Bodenbelag, Stärke 1,5mm, antistatik, für Bodenabmessungen 2435x6055mm		1,0	Stk
5171	Bodenplatte - wasserabweisende Spanplatte, Stärke 20mm, für Bodenabmessungen 2435x6055mm		1,0	Stk
5214	Dämmung vom Boden 2435x6055mm, DF 40, Dämmstärke 100mm, U= 0,35 W/m ² K		1,0	Stk
5337	Deckenrahmen, Abmessungen 2435x6055mm, H=200mm		1,0	Stk
5361	Belag der Decke - Spanplatte, Stärke 10mm, für Deckenabmessungen 2435x6055mm		1,0	Stk
5379	Dämmung von Decke 2435x6055mm, DF 40, Dämmstärke 100mm, U= 0,36 W/m ² K		1,0	Stk
5448	Ecksäulen 210x152mm, L=2271mm, Stärke 3,0mm, S350GD+Z140		1,0	Kpl
2. FASSADENPANELEE			Menge	ME
5488	Paneel FTVL 60mm, L= 2290mm, DF 40, U=0,57 W/m ² K		14,0	Stk
3. TRENNWÄNDE			Menge	ME
5687	Trennwand SI 50mm, Höhe 2285mm, Spanplatte		2,4	M
4. FENSTER UND VERGLASUNG			Menge	ME
5737	Einflügeliges PVC Fenster mit Rollo, Abmessungen 885x1372mm, Uw=1,6W/m ² K		2,0	Stk
5741	PVC Sanitär Fenster, Abmessungen 600x600mm, Mattglas, Uw=1,8W/m ² K		1,0	Stk
5. TÜRE			Menge	ME
5762	Einflügelige Tür Styropor/EPS+AL, Abm. 905x2060mm, für Wand 60-90mm, U=1,8W/M ² K		1,0	Stk
5771	Einflügelige Holztür, Abmessungen 850 x 2000mm		1,0	Stk
6. ELEKTROINSTALLATION			Menge	ME
5821	El-Verteilerkasten, aufputz, einreihig, 12-stellig, IP 30, für trockene Plätze, CH/F, montiert an die Decke		1,0	Stk
5827	Steckdose und Stecker PCE -32A/400V, 5P, IP 44, CH		1,0	Stk
5843	Vertiefungen im Deckenprofil für El-Anschluss (Steckdose und Stecker)		1,0	Stk
5846	Leuchte, fluo 1 X 58W, IP65		2,0	Stk
5850	Deckenleuchte 12W, IP65, LED, für nasse Plätze		1,0	Stk
6239	Schalter 10A/230V, IP20, für trockene Plätze, CH		1,0	Stk
6240	Schalter 16A/230V, IP44, für nasse Plätze, CH		1,0	Stk
5870	Steckdose 10A/230V, IP20, für trockene Plätze, CH		3,0	Stk
5872	Steckdose 10A/230V, IP44, für nasse Plätze, CH		5,0	Stk
5885	El-Konvektor 2kW, IP20 für trockene Plätze CH		1,0	Stk
5886	El.-Gebläsekonvektor 2kW, IP24 für nasse Plätze, CH		1,0	Stk

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Kalkulationsnummer: 13668

Variante: 1

5890 El. Anschluss des Boilers 5L 2KW/230V mit Steckdose, IP44 für nasse Plätze 2,0 Stk

7. SANITÄRINSTALLATION

	Menge	ME
6297 Kugelventil 3/4" mit Schmutzfänger und Druckregulator	1,0	Stk
5904 El. Laufboiler 5L, 2 kW, montiert an Wand unter Waschbecken	2,0	Stk
5909 El. Druckboiler 80L, 2 kW, montiert an Wand, hängend, mit Sicherheitsgruppe	1,0	Stk
5914 Wasserinstallation mit PVC System	1,0	Stk
5917 Mischbatterie (warmes/kaltes Wasser) für Dusche mit Duschstange und Brause	1,0	Stk
5918 Mischbatterie (warmes/kaltes Wasser) für Waschbecken	1,0	Stk
5920 Keramisches Waschbecken, 500mm breit, weiss	1,0	Stk
5921 Polyester Duschkabine mit PVC Vorhang, Abmessungen 770 x 890 mm (linke oder rechte)	1,0	Stk
5923 Keramisches Toilettenbecken mit PVC Toilettendeckel mit Spülkasten 9L	1,0	Stk
5927 Spiegel mit PVC Ablage 600 x 400 x 3mm, weiss	1,0	Stk
5928 Toilettenpapierhalter (Chrommetall)	1,0	Stk
5929 Doppelter Handtuchhalter (Chrommetall)	2,0	Stk
5931 Bodensiphon, FI 50 PURUS, standard, vertikal, für PVC Bodenbelag	1,0	Stk

8. AUSSTATTUNG

	Menge	ME
6020 Miniküche (Spülbecken, elek. Kochplatte, Einbaukühlschrank, Mischbatterie, ohne Boiler)	1,0	Stk